

Fitting instructions

Make: Mitsubishi

Colt 5drs: 2009->

Type: 5000




- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа



BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu


ser.nr:




ser.nr:
















ser.nr:




*****M*P





- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
|  | (13x) M10x35 (10.9) |  | (4x) selflocking M12 |
| | |  | (13x) M10 |
|  | (1x) M12x90 (10.9) |  | (2x) M12 |
| | |  | (2x) M12 |
|  | (1x) M12x100 (10.9) |  | (1x) ø30x13x6 |
|  | (4x) M12x40 (10.9) | | |



Couplingsclass: A50-X


euro tested

Approved

e11 00-7058

94/20/EC


D-Value : 6,4 kN



8.8

10.9

10





NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – confirmation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.





All measurements are in mm!





HINWEISE:





* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.





Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.




* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.

















Dispositivo di traino tipo: 5000
Per autoveicoli: Mitsubishi Colt 5drs: 2009->
Tipo funzionale: Z30

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: e11 00-7058
Valore D: 6,4 kN
Carico Verticale max. S: 50 kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 6,4 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

